

ASCENSORES UNIFAMILIARES

Seguro, eficiente, versátil, en el mínimo espacio, no necesita cuarto de máquinas y requiere poco tiempo para su instalación.



Especialmente diseñado para viviendas unifamiliares, locales comerciales y edificios públicos con uso restringido, cuando no es posible instalar un ascensor convencional.

Fabricado bajo Directiva de máquinas 2006/42/CE
Certificado CE

CARACTERÍSTICAS:

- Velocidad nominal 0,15 m/s.
- Foso mínimo 150 mm.
- Huida mínima 2.400 mm.
- No necesita cuarto de máquinas.
- Consola de acero inoxidable en habitáculo, con botonera provista de llavín (conexión/desconexión), pulsador de stop tipo seta, pulsador de alarma, indicador luminoso de puesta en servicio y pulsadores tipo Braille.
- Cabina con puertas o sin puertas y banda fotoeléctrica.
- En el caso de no llevar puertas el funcionamiento del elevador será por medio de "pulsación constante".
- Motor trifásico o monofásico.

SEGURIDADES:

- Rescatador de emergencia por corte de fluido eléctrico mediante batería 12 v.
- Acuña mecánico por rotura de cable.
- Corte de maniobra por aflojamiento de cable.
- Acuña hidráulico por exceso de velocidad en bajada.
- Renivelación automática con puertas abiertas.
- Temporizador de seguridad de recorrido.
- Contacto mecánico de seguridad en final de recorrido (arriba y abajo).
- Tope físico de sobrerrecorrido.
- Pulsador de stop de seta en consola.
- Pulsador de stop y alimentación para iluminación portátil en foso.

GRAN VARIEDAD DE ACABADOS PARA
PAREDES, SUELO Y TECHO PARA ELEGIR.